



FICHA TÉCNICA

BUCALAST 7 AÑOS



DESCRIPCIÓN:

BUCALAST es un impermeabilizante elastomérico de buen desempeño, elaborado a base de resinas estiren acrílicas, con características de buena impermeabilidad y duración, excelente adherencia y una resistencia superior a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres convirtiéndolo en un producto ideal para impermeabilizar y proteger.

USOS:

- Se usa como recubrimiento impermeable y decorativo en techos de concreto, fibrocemento, entre otros, en casas habitación, hoteles, fábricas, bodegas, etc.
- Para mantener y renovar sistemas impermeables ya existentes bien adheridos.

BENEFICIOS:

- Buenas propiedades de adherencia, elasticidad, reflectancia solar (en blanco)
- Máximo rendimiento
- Buena resistencia al agua
- Colores sólidos a la luz

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	• Estiren acrílico
Acabado	• Mate
Densidad a 25°C	• 1.3 – 1.4 g/ml
Sólidos en peso	• 50% min
Sólidos en volumen	• 38% min
VOC (g/l)	• 10 máx
Viscosidad (UK)	• 115 - 150
No. De componentes	• 1

TIEMPOS DE SECADO:

A 25°C humedad relativa 50%

- Al tacto: 1 hr
- Para repintar: 3 hrs
- Curado total: 72 hrs

RENDIMIENTOS:

- 1 L por m² a 1 mm
- El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y la naturaleza de la superficie
- No. De manos recomendadas: 2

PRESENTACIÓN:

- Galón de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

1. La superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme (Cemento plástico)
3. En el caso de que la superficie presente impermeabilizante envejecido este deberá ser removido antes de aplicar la nueva capa de impermeabilizante.
4. Si la superficie es de concreto nueva, debe estar completamente fraguada y seca, lavar con ácido muriático para eliminar los residuos del fraguado.

PRODECIMIENTO DE APLICACIÓN

Medios de aplicación:

- Cepillo de ixtle
- Rodillo
- Brocha

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

- Para una mejor adherencia aplique bucalast sello antes del impermeabilizar.
- Aplicar la primera capa de impermeabilizante en toda la superficie (puede ser diluida al 20 % con agua limpia).
- Después de haber verificado el secado de la primera capa, inmediatamente aplicar la segunda capa de impermeabilizante, esta debe de aplicarse en sentido transversal a la primera capa.
- No mezcle con otros productos de otras marcas.



COLORES EN LÍNEA:



Blanco

Rojo Terracota

Verde Cromo

Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

ALMACENAMIENTO:

Almacene en su envase original y herméticamente cerrado, en un lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo y luz directa del sol.

SEGURIDAD:

- Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.
- Aplique el equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.
MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VIDA ÚTIL:

- 7 años

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación

expresa de la calidad del producto. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

