



FICHA TÉCNICA

BUCACRETE ZL



DESCRIPCIÓN:

BUCACRETE ZL es un mortero seco base Uretano Cementicio de cuatro componentes, diseñado para ser utilizado en aplicaciones verticales con los sistemas BUCACRETE para formar zoclos sanitarios, manteniendo la línea de recubrimientos de grado alimenticio.

USOS:

- Como zoclo sanitario.
- Protección de bases de tanques, alcantarillados y pozos.
- Para superficies con protección a largo plazo contra la humedad y productos químicos.

BENEFICIOS:

- Excelente adhesión al concreto sin necesidad de primario.
- Alta resistencia al choque térmico.
- Alta resistencia al tráfico.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia al ataque químico por ácidos y bases.
- Alta dureza después del curado.

PROPIEDADES GENERALES:

Naturaleza	• Uretano Cementicio
Acabado	• Semi-brillante
Densidad a 25°C	• 1.6-1.9 g/ml
Sólidos en peso	• 95 ± 2
Sólidos en volumen	• 85 ± 2
VOC (g/l)	• 30 máx
Tiempo de vida de la mezcla (min)	• 15 – 20 min

*Parámetros en mezcla

TIEMPOS DE SECADO:

A 25°C a 50% en humedad relativa.

- Al tacto: 30 minutos.
- Duro: 6-7 horas.
- Curado completo: 72 horas.

RENDIMIENTOS:

Ancho por altura	Metros lineales por kit
7 cm X 5 cm	7
14 cm X 10 cm	3.5

MEZCLADO:

1. Agregue la parte A a la parte B y la parte D en proporción de mezcla en peso y mezcle con taladro y propela hasta apreciar distribución homogénea (1-2 minutos).
- 2- Una vez bien mezcladas las 3 partes descritas en 1. Adicione la arena (parte C) en proporción descrito en la tabla y disperse con medios mecánicos hasta lograr una mezcla homogénea.
3. Una vez que la mezcla este homogéneo aplique el producto (15 minutos) para evitar que se endurezca y se caliente.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

- Zoclera.
- Llana.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Puede instalarse sobre concreto después de un mínimo de 7 días.

Las superficies a recubrir deben estar libres de grasa y cualquier otro contaminante que puedan impedir la adhesión.

Siempre revise la superficie para cualquier factor que intervenga en la adherencia antes de la aplicación:

Asegúrese de eliminar toda la lechada superficial antes de aplicar el revestimiento.

La superficie preparada debe tener una resistencia a la tracción de 200 psi (1,4 MPa).

Todas las irregularidades de la superficie del concreto, grietas, juntas de expansión, control las juntas y terminaciones deben abordarse y prepararse adecuadamente antes de la aplicación del piso.



PRESENTACIÓN:

Parte A: Resina

Parte B: Endurecedor

Parte C: Agregados Parte

D: Pigmentos.

	Parte A	Parte B	Parte C	Parte D	KIT
Volumen, L	0.55	0.92	--	0.40	6.72
Peso, KG	0.55	1.14	12.31	0.45	14.4

COLORES EN LÍNEA:



Gris Ligero

Verde Ecológico

Rojo Vivo

Gris Claro

Realizamos colores personalizados.

**Los colores mostrados son solo para referencia, pueden mostrar variaciones al tono real.

SEGURIDAD:

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso.

Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD.

MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Buca Recubrimientos S.A. de C.V. garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto.

Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y

condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. BUCA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no

cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de Buca Recubrimientos S.A. de C.V.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

